

PRODUCTOS  
CLAVES  
PARA SU  
INDUSTRIA

# Equipo de laboratorio e instrumentación para su industria

Descubra los elementos clave para el análisis diario en el laboratorio, desde el control de la temperatura hasta el almacenamiento en frío, incluyendo balanzas, placas calientes y agitadores, y electroquímica

**BINDER**

Best conditions for your success

## Serie VD - Cámaras de secado al vacío para disolventes no inflamables

Las cámaras de secado al vacío BINDER de la serie VD convencerán gracias a su secado cuidadoso mediante la distribución homogénea de la temperatura.

- Rango de temperatura: desde 15 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 200 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento "APT.line"
- Controlador con programación de períodos y en tiempo real

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
15632186	Cámara de secado al vacío modelo VD 23 para disolventes no inflamables, 23 l	1

Compre ahora



Encuétralo en:  
[www.eu.fishersci.com/go/industryinstrumentation](http://www.eu.fishersci.com/go/industryinstrumentation)

 **fisher scientific**  
part of Thermo Fisher Scientific



thermo scientific

## Cabina de seguridad para productos biológicos de Clase II Safe 2020

Proteja sus muestras en laboratorios de investigación, laboratorios farmacéuticos de control de calidad, farmacias y clínicas con las cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II Safe 2020.

- Mejora la protección personal y de sus productos con una tecnología única de filtros y flujo de aire
- Diseño cómodo y ergonómico que evita el cansancio del usuario y favorece unos hábitos laborales seguros

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
10462614	abina de seguridad para productos biológicos de Clase II Safe 2020	1

Compre ahora

thermo scientific

## Serie de centrífugas ST 16

Realice aplicaciones de cultivo celular y procesamiento de sangre mediante la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 16, que es compatible con una gran gama de rotores.

- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza, conseguir un entorno de trabajo más saludable y prolongar la vida útil de la unidad



N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
10688725	Serie de centrífugas Sorvall™ ST 16	1

Compre ahora



## Centro de Ayuda y Soporte

Página web de Fisher Scientific para Videos explicativos y preguntas frecuentes

Explore ahora >

fisher scientific

## Refrigerador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico e interior libre de chispas

Diseñado para una refrigeración óptima y la máxima seguridad. El refrigerador de laboratorio Liebherr™ MediLine con controlador Comfort y libre de chispas proporciona una refrigeración eficiente y uniforme en un depósito a prueba de explosiones.



N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
10729575	Refrigerador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico e interior libre de chispas	1

[Compre ahora](#)



10795194

**thermo**scientific

## Cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II

Ahorre energía con estas cabinas, que combinan un diseño inteligente y un valor extraordinario con la mejor eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase.

- Sistema de filtración
- Ergonomía

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
10795194	Cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II MSC	1

[Compre ahora](#)

## Medidor de pH/iones S220

Medición electroquímica precisa combinada con flexibilidad, diseño innovador y facilidad de uso. El medidor de sobremesa de pH/iones Mettler Toledo™ S220 SevenCompact mide el ORP y la concentración de iones en varias unidades y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones.



N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
11374233	Medidor de pH/iones S220 SevenCompact™	1

[Compre ahora](#)

## Termostato circulador de inmersión

Incluye clip de fijación. El termostato circulador de inmersión Fisherbrand™ Polystat™ cuenta con certificación DIN 12876-1.

- Escala de temperatura de 20 a 150 °C
- Requisitos eléctricos: 230 V, 50 Hz, 9 A
- Incluye clip de fijación de pared
- Caudal de 15 l/min
- Peso: 4.1 Kg
- Estabilidad de temperatura de  $\pm 0.03$  °C

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
11930228	Circulador de inmersión	1

[Compre ahora](#)



## SARTORIUS

### Balanzas analítica de pesaje

Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento, que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius™ Quintix™ proporcionan resultados fiables y precisos.



N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
13502980	Balanzas analítica de pesaje	1

[Compre ahora](#)





## Agitador magnético con placa calefactora de control de seguridad

Ajuste preciso de la temperatura / velocidad en la pantalla digital, incluso con el equipo apagado. Protección IP 42 para una duración de vida prolongada. DIN 12878 para conectar un termómetro de contacto

- Agitador magnético calefactor RCT

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
10414452	Placa calefactora de agitación, 310 ° C, aleación de aluminio	1

Compre ahora



## Termostato circulador de inmersión KISS E

Los termostatos de inmersión son adecuados para controlar la temperatura de cualquier baño, ya que la pinza de tornillo permite que los termostatos se monten fácilmente en diferentes recipientes.

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
15682707	Baño de circulación de inmersión KISS E	1

Compre ahora



## Ultracongeladores de la serie TSX

Los ultracongeladores Thermo Scientific trade; serie TSX están diseñados para cumplir los estándares más estrictos en materia de sostenibilidad, control de la temperatura y fiabilidad en el almacenamiento a -80°C y -70°C.

- Tiempo de calentamiento prolongado de -50 °C a -80 °C: 5.05 horas\*

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
15788587	Ultracongeladores de la serie TSX	1

Compre ahora



## Serie UF V Ultracongeladores

El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a  $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual.

- Rango de regulación de temperatura: de  $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- El menor consumo energético de su clase
- Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
15901102	Serie UF V Ultracongeladores	1

[Compre ahora](#)**thermo**scientific

## Espectrofotómetros Vis/UV-Vis 40/50

GENESYS 50 es un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz en una configuración de una sola celda que cumple todas las especificaciones para aplicaciones de control de calidad críticas y mediciones precisas de productos químicos.

- Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
- Control local para mayor velocidad y fiabilidad
- Compatible con redes (preparado para conexiones Wi-Fi)

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
15899991	spectrofotómetros Vis/UV-Vis GENESYS™ 40/50	1

[Compre ahora](#)

## Centro de Ayuda y Soporte

Página web de Fisher Scientific para Videos explicativos y preguntas frecuentes

[Explore ahora >](#)

fisher scientific

## Soportes de suelo para cabinas de flujo laminar ECO

Gracias a los motores de CC, las cabinas de flujo laminar Heraguard ECO consumen menos energía, por lo que emiten menos calor en el laboratorio en comparación con las tradicionales cabinas de flujo laminar de motor de CA.

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
10171813	Soportes de suelo para cabinas de flujo laminar	1

Compre ahora



## KIT LAMPARA UV, FACTORY INSTALLED

KIT LAMPARA UV, FACTORY INSTALLED

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
10019982	KIT LAMPARA UV, FACTORY INSTALLED	1

Compre ahora



## Refrigerador de laboratorio

Disponible en dos tamaños con puerta de vidrio para una fácil visualización o puerta maciza para una refrigeración más eficiente en climas más cálidos.

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
15260469	refrigerador de laboratorio	1

Compre ahora





## Bomba de vacío de diafragma de politetrafluoroetileno

Utilice estas bombas resistentes a productos químicos para aplicaciones que impliquen disolventes agresivos y vapores ácidos

- Resistente a productos químicos, ideal para aplicaciones que utilizan disolventes agresivos y vapores ácidos
- Repuesto para bombas de paletas giratorias y aspiradores de agua, especialmente en aplicaciones de vacío difíciles con vapores corrosivos

N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
12981131	Bomba de vacío de diafragma de politetrafluoroetileno	1

Compre ahora

fisherbrand

## Placa calefactora de aluminio modelo AREX/con VTF

La placa calefactora con agitación Fisherbrand™ AREX con VTF se ha diseñado para durar y está equipada para garantizar la máxima protección contra fugas con el panel frontal elevado y la creación de ranuras dedicadas.



N.º cat.	Descripción	Ctd. paquete
15369244	Agitador de placa calefactora con VTF AREX, 370 °C, aluminio	1

Compre ahora



### Set Your Lab in Motion

Maximice su tiempo y su presupuesto mientras consigue los consumibles que necesita

**LOS LABORATORIOS IMPACTADOS COVID-19 SON ELEGIBLES**  
Fecha límite para solicitar el 31 agosto 2020

Contáctenos hoy:

Austria: fishersci.at Belgium: fishersci.be Denmark: fishersci.dk  
 Germany: fishersci.de Ireland: fishersci.ie Italy: fishersci.it  
 Finland: fishersci.fi France: fishersci.fr Netherlands: fishersci.nl  
 Norway: fishersci.no Portugal: fishersci.pt Spain: fishersci.es  
 Sweden: fishersci.se Switzerland: fishersci.ch UK: fishersci.co.uk